


Nº Documento	Revisión	Modelo	Referencia	Fecha
FT760147	00	15AC	A15AC	11/06/2021
FICHA TÉCNICA				
ARNÉS ANTICAÍDAS, marca MIRA, modelo 15AC				

0. DESCRIPCIÓN

Arnés anticaída MIRA 15AC.

Dispone de dos puntos de enganche anticaídas, uno dorsal en forma de anilla metálica y otro pectoral en forma de gazas textiles.

1. REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL

Este arnés, como componente de un sistema anticaídas, está destinado a parar las caídas de su usuario.

El arnés garantiza una resistencia mínima de 15 kN y es posible una inspección visual de todos sus componentes.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO

Confeccionado con cintas de poliéster de 45 mm de ancho.

Las anillas metálicas y los dispositivos de regulación y cierre están fabricados en acero.

Hombreras regulables mediante cierres y cuadradillos fabricados en acero.

Perneras regulables mediante dispositivos de cierre automático.


Dispone de acolchados de confort desmontables mediante cierres de velcro en hombreras y perneras para garantizar la comodidad del usuario.

A la altura del pecho lleva cosida una banda secundaria, provista de elemento de cierre y ajuste fabricado en acero.

Conectores: Se podrá utilizar cualquier mosquetón o conector conforme con la norma EN 362 compatible con el elemento de amarre.

3. NORMAS

Cumple la norma UNE EN 361:2002.

Nº Documento	Revisión	Modelo	Referencia	Fecha
FT760147	00	15AC	A15AC	11/06/2021
FICHA TÉCNICA				
ARNÉS ANTICAÍDAS, marca MIRA, modelo 15AC				

4. FOTOGRAFIA



Se suministra con bolsa porta
equipos tipo mochila