


Nº Documento	Revisión	Modelo	Referencia	Fecha
FT760146	00	15C	A15C	10.11.2017
FICHA TÉCNICA				
ARNÉS ANTICAÍDAS, marca MIRA, modelo 15C				

0. DESCRIPCIÓN

Arnés anticaídas MIRA 15C.

Dispone de dos puntos de enganche anticaídas, uno dorsal en forma de anilla metálica y otro pectoral en forma de gazas textiles.

1. REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL

Este arnés, como componente de un sistema anticaídas, está destinado a parar las caídas de un usuario.

El arnés garantiza una resistencia mínima de 15 kN y es posible una inspección visual de todos sus componentes.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO

Confeccionado con cintas de poliéster de 45 mm de ancho.

Las anillas metálicas y los dispositivos de regulación y cierre están fabricados en acero.


Hombros y piernas regulables mediante dispositivos con apertura y cierre cuadrado. Disponen también de acolchado de confort desmontable mediante cierres de velcro en las zonas de contacto para garantizar la comodidad del usuario.

A la altura del pecho lleva cosida una banda secundaria, provista de elemento de cierre y ajuste.

Conectores: Se podrá utilizar cualquier mosquetón o conector conforme con la norma EN 362 compatible con el elemento de amarre.

3. NORMAS

Cumple las normas UNE EN 361:2002

Nº Documento	Revisión	Modelo	Referencia	Fecha
FT760146	00	15C	A15C	10.11.2017
FICHA TÉCNICA				
ARNÉS ANTICAÍDAS, marca MIRA, modelo 15C				

4. FOTOGRAFIA

