


Nº Documento	Revisión	Modelo	Referencia	Fecha
FT760147	00	15	A15	10.11.2015
FICHA TÉCNICA				
ARNÉS ANTICAÍDAS, marca MIRA, modelo 15				

0. DESCRIPCIÓN

Arnés anticaídas MIRA 15.

Dispone de dos puntos de enganche anticaídas, uno dorsal en forma de anilla metálica y otro pectoral en forma de gazas textiles.

1. REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL

Este arnés, como componente de un sistema anticaídas, está destinado a parar las caídas de su usuario.

El arnés garantiza una resistencia mínima de 15 kN y es posible una inspección visual de todos sus componentes.

2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO

Confeccionado con cintas de poliéster de 45 mm de ancho.

Las anillas metálicas y los dispositivos de regulación y cierre están fabricados en aluminio.

Hombreras y perneras regulables mediante dispositivos con apertura y cierre automático y acolchadas en las zonas de contacto para garantizar la comodidad del usuario.

A la altura del pecho lleva cosida una banda secundaria, provista de elemento de cierre y ajuste.


Conectores: Se podrá utilizar cualquier mosquetón o conector conforme con la norma EN 362 compatible con el elemento de amarre.

3. NORMAS

Cumple la norma UNE EN 361:2002.

4. CERTIFICACIÓN

Organismo certificador:
Centro Nacional de Medios de Protección
Carabela La Niña, 2 41007 Sevilla
Organismo de Control Notificado 0159

Nº Documento	Revisión	Modelo	Referencia	Fecha
FT760147	00	15	A15	10.11.2015
FICHA TÉCNICA				
ARNÉS ANTICAÍDAS, marca MIRA, modelo 15				

5. FOTOGRAFIA

