

Nº Documento	Modelo	Referencia	Fecha
FT159014	MIRA 18C	A18C	15.01.2024
FICHA TÉCNICA			
ARNÉS ANTICAÍDAS MIRA 18C CON CINTURÓN DE SUJECIÓN INCORPORADO			

DESCRIPCIÓN

Equipo formado por arnés anticaídas con cinturón de sujeción integral incorporado. Dispone de dos puntos de enganche anticaídas y dos puntos de enganche de sujeción.

REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL

Este arnés, como componente de un sistema anticaídas, está destinado a parar las caídas de su usuario.

Asimismo, presenta dos elementos de enganche de sujeción que permiten al usuario realizar operaciones de sujeción y posicionamiento.

El conjunto garantiza una resistencia mínima de 15 kN y es posible una inspección visual de todos sus componentes.

CARACTERÍSTICAS

Confeccionado con cintas de poliéster de 45 mm de ancho.

Dispone de enganche anticaídas en la zona dorsal formado por una anilla de acero y punto de enganche anticaídas pectoral formado por dos gazas textiles.

Este equipo cuenta con un cinturón de sujeción incorporado al arnés de forma integral que impide su desmontaje. Diseñado con un sistema de acolchado para optimizar el confort del usuario con dos puntos de enganche de sujeción a ambos lados del cinturón formados por anillas planas de acero.

Hombreras y perneras regulables. Disponen también de acolchado de confort desmontable mediante cierres de velcro en las zonas de contacto (hombreras y perneras) para garantizar la comodidad del usuario.

NORMATIVA

Cumple las siguientes normas:

EN361:2002
EN358:2018

Nº Documento	Modelo	Referencia	Fecha
FT159014	MIRA 18C	A18C	15.01.2024
FICHA TÉCNICA			
ARNÉS ANTICAÍDAS MIRA 18C CON CINTURÓN DE SUJECIÓN INCORPORADO			

FOTOGRAFIA



Se suministra con bolsa porta
equipos tipo mochila