


Nº Documento	Revisión	Modelo	Referencia	Fecha
FT760147	00	19	A19	10.11.2024
<b>FICHA TÉCNICA</b>				
<b>ARNÉS ANTICAÍDAS, marca MIRA, modelo 19</b>				

## 0. DESCRIPCIÓN

Arnés anticaídas MIRA 19. Dispone de dos puntos de enganche anticaídas, uno dorsal en forma de anilla metálica de acero y otro pectoral formado por una anilla de aluminio.

## 1. REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL

Este arnés, como componente de un sistema anticaídas, está destinado a parar las caídas de su usuario.

El arnés garantiza una resistencia mínima de 15 kN y es posible una inspección visual de todos sus componentes.

## 2. REQUISITOS ESPECÍFICOS DE DISEÑO

Confeccionado con cintas de poliéster de 45 mm de ancho.

Las anillas metálicas y los dispositivos de regulación y cierre están fabricados en acero.

Hombros y perneras regulables mediante dispositivos con apertura y cierre automático en perneras.

A la altura del pecho lleva cosida una banda secundaria, provista de elemento de cierre y ajuste rápido.

Conectores: Se podrá utilizar cualquier mosquetón o conector conforme con la norma EN 362 compatible con el elemento de amarre.

## 3. NORMAS

Cumple la norma UNE EN 361:2002.

## 4. FOTOGRAFIA

