


Nº Documento	Modelo	Referencia	Fecha
FT139528	MIRA S14	S14	23.01.2024
FICHA TÉCNICA			
ARNÉS ANTICAÍDAS CON CINTURÓN DE SUJECIÓN MIRA S14			

DESCRIPCIÓN

Equipo formado por arnés anticaídas con cinturón de sujeción incorporado e inseparable. Dispone de dos puntos de enganche anticaídas y dos puntos de enganche de sujeción.

REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL

Este arnés, como componente de un sistema anticaídas, está destinado a parar las caídas de su usuario.

Asimismo, presenta dos elementos de enganche de sujeción que permiten al usuario realizar operaciones de sujeción y posicionamiento.

El conjunto garantiza una resistencia mínima de 15 kN y es posible una inspección visual de todos sus componentes.

Máximo peso permitido usuario: 100,00 kg.

CARACTERÍSTICAS

Confeccionado con cintas de poliéster de 45 mm de ancho.

Este equipo cuenta con un cinturón de sujeción integral incorporado al arnés, diseñado con un sistema de acolchado para optimizar el confort del usuario.

Dispone de enganche anticaídas en la zona dorsal formado por una anilla de acero.

También cuenta con un punto de enganche anticaídas pectoral formado por gomas textiles.

Cuenta también con dos puntos de enganche de sujeción a ambos lados del cinturón formados por anillas planas de acero.

Dispone de enganches triangulares de nylon para depositar cómodamente elementos de amarre cuando no están en uso.


Las perneras y el cinturón son regulables mediante dispositivos fabricados en acero.

Etiqueta protegida con funda de nylon con velcro.

NORMATIVA

EN361:2002

EN358:2018

Nº Documento	Modelo	Referencia	Fecha
FT139528	MIRA S14	S14	23.01.2024
FICHA TÉCNICA			
ARNÉS ANTICAÍDAS CON CINTURÓN DE SUJECIÓN MIRA S14			

FOTOGRAFIA



Enganches triangulares de nylon para depositar elementos de amarre



Etiqueta protegida con funda de nylon con velcro.



Se suministra con bolsa porta equipos tipo mochila