


| Nº Documento | Modelo | Referencia | Fecha |
|--|---------------------|------------|---|
| FT139012 | MIRA 10C + MIRA 10F | S30C | 23.01.2023 |
| FICHA TÉCNICA | | |  |
| ARNÉS ANTICAÍDAS MIRA 10C + CINTURÓN DE SUJECIÓN MIRA 10F | | | |

DESCRIPCIÓN

Equipo formado por arnés anticaídas con cinturón de sujeción incorporado. Dispone de dos puntos de enganche anticaídas y dos puntos de enganche de sujeción.

REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL

Este arnés, como componente de un sistema anticaídas, está destinado a parar las caídas de su usuario.

Asimismo, presenta dos elementos de enganche de sujeción que permiten al usuario realizar operaciones de sujeción y posicionamiento.

El conjunto garantiza una resistencia mínima de 15 kN y es posible una inspección visual de todos sus componentes.

CARACTERÍSTICAS

Confeccionado con cintas de poliéster de 45 mm de ancho.

Dispone de enganche anticaídas en la zona dorsal formado por una anilla de acero y punto de enganche anticaídas pectoral formado por dos anillas de acero.

Este equipo cuenta con un cinturón de sujeción incorporado al arnés, diseñado con un sistema de acolchado para optimizar el confort del usuario con dos puntos de enganche de sujeción a ambos lados del cinturón formados por anillas planas de acero.


Las hombreras, perneras y el cinturón son regulables mediante dispositivos fabricados en acero.

Las hombreras y perneras del arnés disponen de acolchados de confort desmontables mediante cierres de velcro.

NORMATIVA

Cumple las siguientes normas:

EN361:2002
EN358:2000

| Nº Documento | Modelo | Referencia | Fecha |
|---|---------------------|------------|---|
| FT139012 | MIRA 10C + MIRA 10F | S30C | 23.01.2023 |
| FICHA TÉCNICA | | |  |
| ARNÉS ANTICAÍDAS MIRA 10C + CINTURÓN DE SUJECCIÓN MIRA 10F | | | |

FOTOGRAFIA

