


Nº Documento	Modelo	Referencia	Fecha
FT139014	MIRA 16B + MIRA 10F	S72	23.01.2023
FICHA TÉCNICA			
ARNÉS ANTICAÍDAS MIRA 16B + CINTURÓN DE SUJECIÓN MIRA 10F			

DESCRIPCIÓN

Equipo formado por arnés anticaídas con cinturón de sujeción incorporado. Dispone de dos puntos de enganche anticaídas y dos puntos de enganche de sujeción.

REQUISITOS DE ALCANCE GENERAL

Este arnés, como componente de un sistema anticaídas, está destinado a parar las caídas de su usuario.

Asimismo, presenta dos elementos de enganche de sujeción que permiten al usuario realizar operaciones de sujeción y posicionamiento.

El conjunto garantiza una resistencia mínima de 15 kN y es posible una inspección visual de todos sus componentes.

CARACTERÍSTICAS

Confeccionado con cintas de poliéster de 45 mm de ancho.

Este equipo cuenta con un cinturón de sujeción incorporado al arnés, diseñado con un sistema de acolchado para optimizar el confort del usuario.

Dispone de enganche anticaídas en la zona dorsal formado por una anilla de acero.

También cuenta con un punto de enganche anticaídas pectoral formado por gazas textiles.


Cuenta también con dos puntos de enganche de sujeción a ambos lados del cinturón formados por anillas planas de acero.

Las perneras y el cinturón son regulables mediante dispositivos fabricados en acero.

NORMATIVA

Cumple las siguientes normas:

EN361:2002
EN358:2000

Nº Documento	Modelo	Referencia	Fecha
FT139014	MIRA 16B + MIRA 10F	S72	23.01.2023
FICHA TÉCNICA			
ARNÉS ANTICAÍDAS MIRA 16B + CINTURÓN DE SUJECIÓN MIRA 10F			

FOTOGRAFIA

